

AQUAFIN®-RS300

Hurtig kældertætning

NYT: INTRO-TILBUD

Køb 1 palle
30% rabat

Dine fordele:

- Anvendelse som bygnings-tætning og vådrumssikring
- Binder på fugtigt underlag uden primer
- Allerede regnfast, gåbar og klar til fliser efter 3 timer
- Let og smidig påføring
- Kan påføres med kost, spartel eller sprøjte
- Diffusionsåben, frostbestandig og UV- og ældningsresistent
- Højfleksibel og revneoverbyggende
- Hydraulisk og selvhærdende
- Egnet til alle faste underlag ved almindelige byggematerialer
- Høj kemikalieresistens
- Opløsningsmiddelfri
- Miljøvenlig

Forbrug:

ca. 1,5 kg/m²/mm lagtykkelse

Levering:

20 kg spand

(* 18 spande/palle)

En spand indeholder:

2 stk 5 kg poser (pulver)

+ 1 stk 10 kg spand (væske) klar til blanding



Byg • Tæt • Kompetent

DOLENCO
Vandtætning & beskyttelse af beton

Dolenco · Østergade 37 · 4050 Skibby

47 52 47 52

info@dolenco.dk · www.dolenco.dk

SCHOMBURG

SCHOMBURG GmbH & Co. KG

Aquafinstrasse 2 - 8 · D-32760 Detmold (Germany)

www.schomburg.com